

## 町田市民病院スチームコンベクションオープン購入仕様書

### 1 件 名

町田市民病院スチームコンベクションオープン購入

### 2 適 用

町田市民病院スチームコンベクションオープン購入に適用する。

### 3 目 的

この契約は、発注者（以下「甲」という。）が、町田市民病院スチームコンベクションオープン購入を受注者（以下「乙」という。）に委託し、新規納入および既存スチームコンベクションオープンの処分を目的とする。

### 4 履行場所

町田市旭町2丁目15番41号（町田市民病院）

### 5 履行期限

契約確定日より2020年11月30日まで

### 6 設置場所

町田市民病院南棟地下1階栄養科厨房内

### 7 作業項目

- (1) 新規スチームコンベクションオープン製作、搬入、設置、接続
- (2) 試運転調整
- (3) 取扱者対象の取扱説明
- (4) 既存スチームコンベクションオープンの撤去処分
- (5) 設置については、栄養科業務終了後、18時以降に行うこと。詳細は担当職員と調整の上実施すること。

### 8 参考機種（株式会社エフ・エム・アイ製 CEB-20.10CC）

- (1) 幅1002mm×奥行820mm×高さ1925mm程度
- (2) 三相200V 41KW
- (3) 1/1ホテルパン（65mm）×20段（20枚）

### 9 本体仕様

- (1) 購入台数は2台とする。
- (2) 主材質はステンレス製であること。
- (3) 既存のトロリーが使用可能なこと。
- (4) 芯温計による芯温調理が可能であること。
- (5) コンビモード、オープンモード、スチームモードを搭載し各モード共に風量5段階切り替えが可能なこと。
- (6) コントロールパネルは大型で見やすく、簡単に操作できるものであること。

- (7) 温度と時間は1℃、1分単位で設定が出来ること。
- (8) 温度設定は30℃～250℃まで、時間設定は1分～23時間59分および連続運転が選べ芯温設定は20℃～99℃まで可能であること。
- (9) 簡単に予熱が出来るボタンおよび温度を下げる冷却ボタンを装備していること。
- (10) 調理工程を99プログラムまで登録できること。
- (11) 庫内に洗剤を投入する事無く操作パネルのボタン操作のみで、洗浄、すすぎ、乾燥ができる全自動洗浄システムを有すること。  
また洗剤は液体洗剤で水以外のリンス剤等が、別途不要な仕様であること。
- (12) 芯温計の挿入ミス防止の為、4ポイントセンサーの芯温計を装備していること。
- (13) ドアハンドル、操作パネル、ハンドシャワーが全て抗菌仕様であること。
- (14) 給水配管にカートリッジ式浄水器を含むこと。
- (15) ブラストチラーに使用可能なトロリーを1台附属すること。

#### 10 安全対策等

本契約を実施するにあたり安全性の確保に十分留意し、損害を及ぼした場合の一切の費用等は受注者の責任において速やかに対処すること。

#### 11 軽微な変更

スチームコンベクションオープン機能に大きな影響のない軽微な変更は、担当職員と協議のうえ実施すること。

#### 12 試運転および運転指導

スチームコンベクションオープン設置後、履行期限内に試運転確認を実施すること。試運転については担当職員立会のもと実施するとともに取扱説明を行うこと。

#### 13 保証

保証期間は、正式引き渡し日より1年間とする。引き渡し日より1年以内に生じた故障等は受注者の負担にて速やかに対処すること。

#### 14 提出書類

保証書および取扱説明書2部

#### 15 車両の使用

契約の履行に当たって自動車を利用し、又は利用させる場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。

- (1) ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
- (2) 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。
- (3) 低公害・低燃費な自動車利用に努めること。なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。

16 定めのない事項

本仕様に明記されていない事項であっても、その性質上契約に必要なものは受注者の負担で実施すること。

17 その他

本仕様に定めのない事項については、必要に応じて双方協議の上実施すること。